

VPC 066 II

Высокопроизводительное оборудование для производства. Полностью автоматическое!



		Classic	Power	Supreme
Общие характеристики	Объем литья при 18,5 кт	1600 г	2500 г	2500 г
	Объем при литье серебра	1000 г	1600 г	1600 г
	Макс. температура	1400 C	1600 C	1600 C
	Макс. размер опоки (Г x В)	130 / 300 мм	130 / 300 мм	130 / 300 мм
	Мощность	6,8 кВт (3 фазы)	11 кВт (3 фазы)	13 кВт (3 фазы)
Управление	Автоматизация	Автомат – управление одним нажатием кнопки	Автомат – управление одним нажатием кнопки	Автомат – управление одним нажатием кнопки
	Подключения (клавиатура, упр. прог.) process.net	◆ -	◆ -	◆ -
Литье	Литье с перепадом давления	◆	◆	◆
	Инжекционное литье	○	○	○
	Избыт. давление (3 бар) 0,4 мПа	○	◆	◆
	Фланцевая и бесфланцевая опока	◆	◆	◆
	Вместительная камера 400 мм Доп. тигель для 3200 г серебра	○ -	○ -	○ -
Металлургия	Технология направл-го вращения	○	◆	◆
	Усиление перемешивания	○	○	◆
	Опция супер серебро	○	○	◆
	Опция супер цинк	○	○	◆
	Опция супер легирование	○	○	◆
	Регулятор защитного газа	○	○	◆
Контроль качества	Контроль процесса литья	○	◆	◆
	Встроенный принтер / RS232	○	○	◆
	Контроль датчиков	○	○	◆

- ◆ СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ
- ОПЦИЯ НЕДОСТУПНА