

## VPC 055 II

Мощное и экономичное оборудование.  
Автоматическое или ручное управление.



		Power	Supreme
Общие характеристики	Объем литья при 18 кт	1600 г	2500 г
	Объем при литье серебра	1000 г	1600 г
	Макс. температура	1400 C	1600 C
	Макс. размер опоки (Г x В)	130 / 300 мм	130 / 300 мм
	Мощность	6,8 кВт (3 фазы)	11 кВт (3 фазы)
Управление	Автоматизация	Автоматический цикл литья	Автоматический цикл литья
	Подключения (клавиатура, упр. прог.) process.net	-	-
Литье	Лите с перепадом давления	○	○
	Инжекционное литье	-	-
	Избыточное давление (3 бар) 0,4 мПа	○	○
	Фланцевая и бесфланцевая опока	◆	◆
	Вместительная камера 400 мм	○	○
Доп. тигель для 3200 г серебра	-	-	
Металлургия	Технология направленного вращения	○	○
	Усиление перемешивания	○	○
	Опция супер серебро	-	-
	Опция супер цинк	-	-
	Опция супер легирование	○	○
Регулятор защитного газа	○	○	
Контроль качества	Контроль процесса литья	○	○
	Встроенный принтер / RS232	○	○
	Контроль датчиков	○	○

- ◆ СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ
- ОПЦИЯ НЕДОСТУПНА