



Свяжитесь с нами по вопросу комплексного оснащения литейного цеха: о оборудовании для прототипирования, выжигания и илтья



Автоматическое
литье



Сокращены потери
металла



Максимальная
безопасность работы



Превосходное
перемешивание



Быстрое
нагнетение
давления
Быстрые
рабочие циклы



Точность и
воспроизводимость
отливок



Литье: под вакуумом
с перепадом давления

VPC 040

Бескомпромиссная технологичность и результативность при компактных размерах.



		Classic	Power	Power PT
Общие характеристики	Объем литья при 18 кт Объем при литье серебра Макс. температура Макс. размер опоки (Г x В) Мощность	300 г 200 г 1550 C 100 / 120 мм 230 В / 3,5 кВт (1 фаза)	500 г 300 г 1550 C 100 / 120 мм 230 В / 3,5 кВт (1 фаза)	80-150 г Pt 80-150 г Au 2000 C 100 / 120 мм 230 В / 5 кВт (1 фаза)
Управление	Автоматизация Оптический температурный сенсор	Автоматический цикл литья -	Автомат. Управление нажатием кнопки -	Автомат. Управление нажатием кнопки ◆
Литье	Литье с перепадом давления Высокотемпературный режим приготовления сплава	○ -	○ -	◆ ◆
Металлургия	Технология направленного вращения Усиление перемешивания Опция супер серебро	- - -	○ ○ ○	○ ○ -
Контроль качества	Контроль процесса литья Встроенный принтер / RS232 Контроль датчиков	- - ○	◆ ○ ◆	◆ ○ ◆
◆ СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ ○ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ - ОПЦИЯ НЕДОСТУПНА				